

Fiche technique

FAUTEUIL SIMPLE ALPHA - SS 1403

CONSTRUCTION

- Bâti en panneaux de particules recyclés. Tous les assemblages sont vissés.
- Siège en contreplaqué moulé recouvert de 2½" de mousse Velva de compression moyenne.
- Dossier en contreplaqué moulé. Avant recouvert de 1" de mousse à mémoire de forme. Arrière recouvert de ½" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Accoudoirs en panneaux de particules recyclés 1" avec doublures de 1" à la hauteur du siège et recouverts de 1" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Niveleurs de 7/8" de diamètre.
- Assemblage en 3 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces.
- Surpiqûre simple exécutée pour maintenir les découpes de tissus et agrémenter la confection.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 25"L x 27"P x 42"H

Dim. du siège: 19"L x 19"P x 18"H

Hauteur des accoudoirs : 25½"

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 5

OPTIONS

- 4 roulettes doubles de 1" de diamètre, pour surfaces dures.
- Bulletin technique d'inflammabilité CAL133.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 40% de matières recyclées.
- La mousse Velva utilisée est antimicrobienne.
- Toutes les mousses utilisées sont conformes aux normes de résistance au feu du bulletin technique California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

FAUTEUIL DOUBLE ALPHA - SS 1405

CONSTRUCTION

- Bâti en panneaux de particules recyclés. Tous les assemblages sont vissés.
- Sièges en contreplaqué moulé recouverts de 2½" de mousse Velva de compression moyenne.
- Dossiers en contreplaqué de bois franc moulé. Avants recouverts de 1" de mousse à mémoire de forme à l'intérieur. Arrières recouverts de ½" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Accoudoirs en panneaux de particules recyclés 1" avec doublures de 1" à la hauteur du siège et recouverts de 1" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Niveleurs de 7/8" de diamètre.
- Assemblage en 5 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces.
- Surpiqûre simple exécutée pour maintenir les découpes de tissus et agrémenter la confection.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 47"L x 27"P x 42"H

Dim. des sièges (2): 19"L x 19"P x 18"H

Hauteur des accoudoirs : 25½"

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 7

OPTIONS

- Niveleurs de 7/8" de diamètre.
- Bulletin technique d'inflammabilité CAL133.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 40% de matières recyclées.
- La mousse Velva utilisée est antimicrobienne.
- Toutes les mousses utilisées sont conformes aux normes de résistance au feu du bulletin technique California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

FAUTEUIL TRIPLE ALPHA - SS 1407

CONSTRUCTION

- Bâti en panneaux de particules recyclés. Tous les assemblages sont vissés.
- Sièges en contreplaqué moulé recouverts de 2½" de mousse Velva de compression moyenne.
- Dossiers en contreplaqué de bois franc moulé. Avants recouverts de 1" de mousse à mémoire de forme à l'intérieur. Arrières recouverts de ½" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Accoudoirs en panneaux de particules recyclés 1" avec doublures de 1" à la hauteur du siège et recouverts de 1" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Niveleurs de 7/8" de diamètre.
- Assemblage en 5 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces.
- Surpiqûre simple exécutée pour maintenir les découpes de tissus et agrémenter la confection.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 69"L x 27"P x 34"H

Dim. des sièges (3): 19"L x 19"P x 18"H

Hauteur des accoudoirs : 25½"

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 11

OPTIONS

- Niveleurs de 7/8" de diamètre.
- Bulletin technique d'inflammabilité CAL133.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 40% de matières recyclées.
- La mousse Velva utilisée est antimicrobienne.
- Toutes les mousses utilisées sont conformes aux normes de résistance au feu du bulletin technique California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.

