

Fiche technique

BANC CIRCULAIRE CLARA - LL-CLA-0

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont vissés.
- Bâti en panneau de particules recyclés et en bois franc.
- Siège en panneau de particules recyclés. Dessus recouvert de 2" de mousse Celcor de densité moyenne. Côté recouvert de ½" de mousse Velva de densité ferme et de ½" de polyester.
- 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 29"L x 29"P x 17½"H

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 3

OPTIONS

- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

BANC CIRCULAIRE CLARA AVEC UNE DÉCOUPE - LL-CLA-S

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont vissés.
- Bâti en panneau de particules recyclés et en bois franc avec une découpe permettant l'emboîtement avec les autres bancs Clara.
- Siège en panneau de particules recyclés. Dessus recouvert de 2" de mousse Celcor de densité moyenne. Côté recouvert de ½" de mousse Velva de densité ferme et de ½" de polyester.
- 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 25"L x 29"P x 17½"H

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 3

OPTIONS

- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

BANC CIRCULAIRE CLARA AVEC DEUX DÉCOUPES - LL-CLA-

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont vissés.
- Bâti en panneau de particules recyclés et en bois franc avec deux découpes permettant l'emboîtement avec les autres bancs Clara..
- Siège en panneau de particules recyclés. Dessus recouvert de 2" de mousse Celcor de densité moyenne. Côté recouvert de ½" de mousse Velva de densité ferme et de ½" de polyester.
- 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 22"L x 29"P x 17½"H

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 3

OPTIONS

- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

BANC CIRCULAIRE CLARA AVEC DOSSIER - LL-CLA-B

CONSTRUCTION

- Tous les assemblages sont vissés.
- Bâti en panneau de particules recyclés et en bois franc.
- Siège en panneau de particules recyclés. Dessus recouvert de 2" de mousse Celcor de densité moyenne. Côté recouvert de ½" de mousse Velva de densité ferme et de ½" de polyester.
- Dossier en bois franc avec sangles élastiques. Avant et arrière recouverts de 1" de mousse Celcor de densité moyenne. Côtés recouverts de ½" de mousse Celcor de densité moyenne.
- 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs.
- Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces.

FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

DIMENSIONS

Dim. globales: 29"L x 29"P x 26"H

Hauteur du siège: 17½"H

COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 3

OPTIONS

- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Composition du bâti: 45% de matières recyclées.
- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.

