

# Fiche technique

## FAUTEUIL MONRO - SS 4010

### CONSTRUCTION

- Les assemblages de bois sont vissés et collés et les coins renforcés avec des blocs de bois franc.
- Bâti composé de bois franc et de contreplaqué.
- Coquille recouverte de ½" de mousse Celcor de compression faible.
- Siège avec sangles élastiques recouvert de 5" de mousse Velva de compression moyenne et de ½" de polyester. Coussin amovible.
- Dossier avec sangles élastique recouvert de 2" de mousse Velva de compression moyenne, de 1" de mousse à mémoire de forme et de ½" de polyester pour une meilleure circulation d'air.
- Accoudoirs recouverts de 1" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Pattes en métal 4¼" H fini aluminium brossé avec embouts en caoutchouc.
- Cordon décoratif sur le dossier et le siège pour maintenir les découpes de tissus et agrémenter la confection.

### FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
- Sélection de 26 couleurs pour les pattes de bois (option).

### DIMENSIONS

Dim. globales: 32"L x 32"P x 31"H

Dim. du siège: 20"L x 19"P x 17¼"H

Hauteur des accoudoirs : 23¼"

### COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 7

### OPTIONS

- Pattes de bois 4¼" H avec patins de nylon.
- Surpiqûre simple ou surpiqûre double sur le dossier et le siège.
- Bulletin technique d'inflammabilité CAL133.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

### CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Modèle représenté option: pattes de bois

# Fiche technique

CAUSEUSE MONRO - SS 4020

## CONSTRUCTION

- Les assemblages de bois sont vissés et collés et les coins renforcés avec des blocs de bois franc.
- Bâti composé de bois franc et de contreplaqué.
- Coquille recouverte de ½" de mousse Celcor de compression faible.
- Sièges avec sangles élastiques recouverts de 5" de mousse Velva de compression moyenne et de ½" de polyester. Coussins amovibles.
- Dossiers avec sangles élastique recouverts de 2" de mousse Velva de compression moyenne, de 1" de mousse à mémoire de forme et de ½" de polyester pour une meilleure circulation d'air.
- Accoudoirs recouverts de 1" de mousse Celcor de compression moyenne.
- Pattes en métal 4¼" H fini aluminium brossé avec embouts en caoutchouc.
- Cordon décoratif sur le dossier et le siège pour maintenir les découpes de tissus et agrémenter la confection.

## FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
- Sélection de 26 couleurs pour les pattes de bois (option).

## DIMENSIONS

Dim. globales: 60"L x 32"P x 31"H

Dim. du siège: 48"L x 19"P x 17¼"H

Hauteur des accoudoirs : 23¼"

## COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 10

## OPTIONS

- Pattes de bois 4¼" H avec patins de nylon.
- Surpiqûre simple ou surpiqûre double sur le dossier et le siège.
- Bulletin technique d'inflammabilité CAL133.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

## CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.

