Fiche technique

Fauteuil Opal - OP1MWW

Construction

- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Assise recouverte de 4 1/2” de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur et (Densité: 2 lbs; Compression: 30 lbs);
- Piètement 4 pattes de 6”H en acier soudé avec profil rond 1 1/2”. Pattes sur niveleurs de plastique noir;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 3 finis pour le métal: Noir mat, nickel satiné et blanc mat;

Dimensions

- Dimensions globales : 26-3/8”L x 33-1/8”P x 29-5/8”H;
- Dimensions du siège : 26-3/8”L x 21-7/8”P x 17-3/4”H.

Option

- Tablette pivotante intégrée au piètement droit ou gauche.

COM métrage requis

- Total : 2,75 verges.

Caractéristiques

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L’apparence et les dimensions du fauteuil sont agencées aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d’inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

Fiche technique

Causeuse Opal - OP2MWW

Construction

- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Assise recouverte de 4 1/2” de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur et (Densité: 2 lbs; Compression: 30 lbs);
- Piètement 4 pattes de 6”H en acier soudé avec profil rond 1 1/2”. Pattes sur niveleurs de plastique noir;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 3 finis pour le métal: Noir mat, nickel satiné et blanc mat;

Dimensions

- Dimensions globales : 53”L x 33-1/8”P x 29-5/8”H;
- Dimensions du siège : 53”L x 21-7/8”P x 17-3/4”H.

Option

- Tablette pivotante intégrée au piètement droit ou gauche.

COM métrage requis

- Total : 4,75 verges.

Caractéristiques

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L’apparence et les dimensions du fauteuil sont agencées aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d’inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

Fiche technique

Fauteuil lounge Opal avec écran - OP1PMWW

Construction

- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Assise recouverte de 4 1/2” de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur et (Densité: 2 lbs; Compression: 30 lbs);
- Écran en panneau de fibres à densité moyenne de 5/8” d’épaisseur et de contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Recouvert de 1/2” d’épaisseur de polyester;
- Piètement 4 pattes de 6”H en acier soudé avec profil rond 1 1/2”. Pattes sur niveleurs de plastique noir;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 3 finis pour le métal: Noir mat, nickel satiné et blanc mat;

Dimensions

- Dimensions globales : 31-3/4”L x 40-1/2”P x 48-1/4”H;
- Dimensions du siège : 26-3/8”L x 21-7/8”P x 17-3/4”H.

Option

- Tablette pivotante intégrée au piètement droit ou gauche.

COM métrage requis

- Total : 6,75 verges.

Caractéristiques

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L’apparence et les dimensions du fauteuil sont agencées aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d’inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

Fiche technique

Causeuse Opal avec écran - OP2PMWW

Construction

- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Assise recouverte de 4 1/2” de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Dossier en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur et (Densité: 2 lbs; Compression: 30 lbs);
- Écran en panneau de fibres à densité moyenne de 5/8” d’épaisseur et de contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Recouvert de 1/2” d’épaisseur de polyester;
- Piètement 4 pattes de 6”H en acier soudé avec profil rond 1 1/2”. Pattes sur niveleurs de plastique noir;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 3 finis pour le métal: Noir mat, nickel satiné et blanc mat;

Dimensions

- Dimensions globales : 58-1/8”L x 40-1/2”P x 48-1/4”H;
- Dimensions du siège : 53”L x 21-7/8”P x 17-3/4”H.

Option

- Tablette pivotante intégrée au piètement droit ou gauche.

COM métrage requis

- Total : 10,25 verges.

Caractéristiques

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L’apparence et les dimensions du fauteuil sont agencées aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d’inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

logiflex

Fiche technique

Ottoman Opal - OPOT182121

Construction

- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16” d’épaisseur. Assise recouverte de 4 1/2” de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Piètement 4 pattes de 6”H en acier soudé avec profil rond 1 1/2”. Pattes sur niveleurs de plastique noir;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 3 finis pour le métal: Noir mat, nickel satiné et blanc mat;

Dimensions

- Dimensions globales : 21”L x 21”P x 17-3/4”H;
- Dimensions du siège : 21”L x 21”P x 17-3/4”H.

COM métrage requis

- Total : 1,5 verges.

Caractéristiques

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L’apparence et les dimensions du fauteuil sont agencées aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d’inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

Fiche technique

Ottoman double Opal - OPOT182121

Construction

- Siège en contreplaqué multiplis (13 plis) 11/16" d'épaisseur. Assise recouverte de 4 1/2" de mousse (Densité: 2,5 lbs; Compression: 40 lbs);
- Piètement 4 pattes de 6"H en acier soudé avec profil rond 1 1/2". Pattes sur niveleurs de plastique noir;
- Revêtement avec surpiqûre simple.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de 3 finis pour le métal: Noir mat, nickel satiné et blanc mat.

Dimensions

- Dimensions globales : 42"L x 21"P x 17-3/4"H;
- Dimensions du siège : 42"L x 21"P x 17-3/4"H.

COM métrage requis

- Total : 6,75 verges.

Caractéristiques

- Conçu pour une capacité de 300 lbs par place;
- Coussins fixés au bâti et non amovibles;
- L'apparence et les dimensions du fauteuil sont agencées aux autres sièges et tables de la même collection;
- Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes de résistance d'inflammabilité selon le bulletin technique Californie 117;
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

Fiche technique

Table à café piste de course Opal - OPRT

Construction

- Surface en mélamine 1";
- Piètement composé de 4 pattes de 16"H en acier soudé avec profil rond 1-1/2". Pattes sur niveleurs de plastique noir.

Finis

- Large sélection de couleurs de mélamine : consulter le guide de couleurs et finis de Logiflex;
- Sélection de 3 finis pour le métal : noir mat, nickel satiné et blanc mat.

Dimensions

- Largeurs disponibles : 24", 30" et 36";
- Profondeurs disponibles : 36", 42" et 48".
- Hauteur : 17".

Caractéristiques

- L'apparence et les dimensions de la table sont agencées à celles des meubles de la même collection;
- Garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.

Fiche technique

Table à café ronde Opal - OPR

Construction

- Surface en mélamine 1";
- Piètement composé de 4 pattes de 16"H en acier soudé avec profil rond 1-1/2". Pattes sur niveleurs de plastique noir.

Finis

- Large sélection de couleurs de mélamine : consulter le guide de couleurs et finis de Logiflex;
- Sélection de 3 finis pour le métal : noir mat, nickel satiné et blanc mat.

Dimensions

- Largeurs disponibles : 30", 36", 42" et 48";
- Hauteur : 17".

Caractéristiques

- L'apparence et les dimensions de la table sont agencées à celles des meubles de la même collection;
- Garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.