

# Fiche technique

CHAISE SEDIA - LL-SD

## CONSTRUCTION

- Tous les coins sont renforcés avec des blocs de bois franc vissés et collés.
- Bâti en merisier assemblé à tenons et mortaises et collé.
- Siège en contreplaqué ¾" avec sangles élastiques et recouvert de 3" de mousse Velva de compression moyenne.
- Dossier en bois franc avec sangles élastiques et recouvert de 3" de mousse Velva de compression faible.
- Côtés des coussins recouverts de ½" de mousse Celcor de compression faible.
- Accoudoirs en merisier.
- Patins de nylon sous les pattes.
- Surpiqûre simple pour maintenir les découpes de tissus.

## FINIS

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
- Sélection de 26 couleurs de bois.

## DIMENSIONS

Dim. globales: 22"L x 22¾"P x 33"H

Dim. du siège: 19½"L x 18"P x 17½"H

Hauteur des accoudoirs : 25"

## COM MÉTRAGE REQUIS

Nb de verges : 2

## OPTIONS

- Surpiqûre double ou cordon décoratif.
- Bulletin technique d'inflammabilité CAL133.
- Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins.

## CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex